

GRAĐEVINA I LOKACIJA: **DJEČJI VRTIĆ 'MASLAČAK'**  
**Krapinske Toplice**  
**na k.č.br.: 2219 k.o. Krapinske Toplice**

INVESTITOR: **OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE**  
**49217 Krapinske Toplice**  
**Antuna Mihanovića 3**

T.DN: 25/13

ZOP: 25/13

## **TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA**

### **UNUTRAŠNJE UREĐENJE I OPREMANJE**

GARDEROBE JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA  
TRIJAŽE JASLIČKIH JEDINICA  
PROSTORI UPRAVE, ODGAJATELJA I HALLA  
PROSTORI TEHNIČKOG OSOBLJA

GLAVNI PROJEKTANT: Marin Mikelić dipl. ing. arh.

DIREKTOR: Tomislav Vreš dipl. ing. arh.

MJESTO: Zagreb

DATUM: veljača 2013. god

## OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA

Za izvedbu radova prema opisu stavaka troškovnika mogu se upotrebljavati samo materijali I klase koji odgovaraju hrvatskim i europskim normama te posjeduju sve potrebne sukladnosti i dokaze kvalitete.

U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti transport materijala, svu nabavu, transport do gradilišta, transport na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

Namještaj namijenjen djeci mora biti jednostavne i stabilne konstrukcije i dimenzioniran prema uzrastu djece kojoj je namijenjen. Sav namještaj treba biti bez oštrih rubova i uglova s mogućnošću lakog pranja i čišćenja a površine izvedene bez sjaja i refleksije. Boje moraju biti bez otrovnih sastojaka. Sve površine koje djeca mogu mehanički oštetiti trebaju biti jednostavno izmjenjive.

Isporučitelj je obavezan priložiti tehničku i prospektnu dokumentaciju i ateste na hrvatskom jeziku izdane od ovlaštene ustanove i izvještaje prema Pravilniku o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj, te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda (Narodne novine 63/95,131/00 i 98/07).

Sva dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.

### NAPOMENA UZ ELEMENTE KOJI SE IZRAĐUJU PREMA SHEMAMA I NACRTIMA:

- Izvođač je dužan izraditi detaljne radioničke nacрте za sve elemente namještaja (opreme) te sve uzorke materijala dati projektantu na uvid i odabir, a dotični element opreme izraditi nakon pismenog odobrenja projektanta. Boje svih elemenata odabire i pismeno odobrava projektant.
- Oprema izrađena od materijala koji nije pismeno odobren od strane projektanta neće se moći ugraditi a ponovna izrada ide na teret izvođača.
- Sve stavke uključuju montažu ili postavu artikala na definiranu poziciju
- Obavezno zaštititi prethodne radove i zbrinuti otpad od ambalaže
- Sve mjere kontrolirati na objektu - obavezna izmjera
- Svi uzorci custom-made (*izrada po nacrtu*) elemenata obavezno moraju biti ovjereni od strane projektanta radi usklađivanja s ostalim elementima građevine i/ili interieura.

Projektant:

Marin Mikelić, dipl. ing. arh.

I.

DJEČJI VRTIĆ:

DV

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

#### A GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA I - "PČELICE", 20 djece

##### A.1. Garderobni ormarić\* vel.80x40x120 cm. *izrada po nacrtu*

Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu te 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži policu u gornjem dijelu i metalnu prečku s vješalicom za odjeću. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.1. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 5

##### A.2. Klupica\* samostalna, vel.80x35x31 cm. Klupica *izrada po nacrtu*

se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm ), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 4

#### UKUPNO GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA I

I.

DJEČJI VRTIĆ:

DV

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

**B GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA II - "KRIJESNICE", 20 djece****B.1. Garderobni ormarić\*** vel.80x40x120 cm. *izrada po nacrtu*

Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu te 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži policu u gornjem dijelu i metalnu prečku s vješalicom za odjeću. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.1. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 5

**B.2. Klupica\*** samostalna, vel.80x35x31 cm. Klupica *izrada po nacrtu*

se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm ), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 4

**UKUPNO GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA II**

I.

DJEČJI VRTIĆ:

DV

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

**C GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA III - "LEPTIRIĆI", 20 djece**

C.1. **Garderobni ormarić\*** vel.80x40x120 cm. *izrada po nacrtu*

Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu te 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži policu u gornjem dijelu i metalnu prečku s vješalicom za odjeću. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.1. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 5

C.2. **Klupica\*** samostalna, vel.80x35x31 cm. Klupica *izrada po nacrtu*

se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm ), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 4

**UKUPNO GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA III**

I.

DJEČJI VRTIĆ:

DV

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

**D GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA IV - "JEŽIĆI", 26 djece****D.1. Garderobni ormarić\*** vel.80x40x120 cm. *izrada po nacrtu*

Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu te 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži policu u gornjem dijelu i metalnu prečku s vješalicom za odjeću. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.1. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 6

**D.2. Garderobni ormarić\*** vel.40x40x120 cm. *izrada po nacrtu*

Ormarić se sastoji od 2 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu te 2 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži policu u gornjem dijelu i metalnu prečku s vješalicom za odjeću. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za dvojna vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 2 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.2. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

1

I.

DJEČJI VRTIĆ:

DV

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

- D.3. Klupica\* samostalna, vel. 80x35x31 cm. Klupica *izrada po nacrtu* se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 4

#### UKUPNO GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA IV

#### E GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA V - "KRTEKI", 26 djece,

- E.1. Garderobni ormarić\* vel. 80x40x120 cm. *izrada po nacrtu*  
Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu te 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži policu u gornjem dijelu i metalnu prečku s vješalicom za odjeću. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.1. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 6

I.

DJEČJI VRTIĆ:

DV

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

E.2. **Garderobni ormarić\*** vel.40x40x120 cm. *izrada po nacrtu*

Ormarić se sastoji od 2 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu te 2 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži policu u gornjem dijelu i metalnu prečku s vješalicom za odjeću. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za dvojna vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 2 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.2. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

1 1

E.3. **Klupica\*** samostalna, vel.80x35x31 cm. Klupica *izrada po nacrtu*

se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm ), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 4

**UKUPNO GARDEROBA UZ SKUPNU JEDINICU VRTIĆA V***napomena:*

*sve stavke s oznakom \* izrađuju se po nacrtu projektanata*

*Prije izrade namještaja ili narudžbe gotovog namještaja izvođač je dužan kontrolirati broj komada svakog elementa.*

*Izvođač je dužan izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju (izvedbene nacрте) za sve stolarske i bravarske elemente na temelju mjera iz nacрта i izmjerom na licu mjesta, napraviti sve potrebne proračune, izraditi uzorke karakterističnih detalja, te ostale uzorke materijala dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.*

**UKUPNO GARDEROBE VRTIĆA:****- kn**



## II.

JASLICE:

JAS

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

## F TRIJAŽA UZ SKUPNU JEDINICU JASLICA I - "BUBAMARE", 14 djece

F.1. Ormar i podloga za previjanje s vratima (garderoba i sanitarije), dim. (ŠDV) 70 x 75 x 95 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2mm, metalne petlje ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom), umjesto ručkica otvori na vratima oblika zaobljenog odreska, a radi sigurnosnih razloga, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojećeg, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, podloga za previjanje izrađena od antialergijskih umjetnih masa, debljine min. 4cm.

kom 2

F.2. Penjalica od 5 stuba sa rukohvatima 40 x 100 x 80 (95) cm, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojećeg, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

F.3. **Posuda za prljave pelene veća** sa pedalom i metalnim uloškom od nehrđajućeg lima.

kom 1

F.4. **Kanta za otpatke** 25-30 l, sa pedalom i metalnim uloškom od nehrđajućeg lima.

kom 1

## II.

JASLICE:

JAS

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

F.5. **Garderobni ormarić s klupicom\***

vel.80x40x170 cm. Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu, središnjeg dijela sa stražnjom stranicom i 8 kukica za vješanje te klupice s 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži dvije police. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.4. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 3

F.6. **Garderobni ormarić s klupicom\***

vel.40x40x170 cm. Ormarić se sastoji od 2 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu, središnjeg dijela sa stražnjom stranicom i 4 kukice za vješanje te klupice s 2 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži dvije police. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 2 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.5. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 1

F.7. **Klupica\*** samostalna, vel.80x40x31 cm. Klupica

se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm ), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 2

## II.

JASLICE:

JAS

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

## UKUPNO TRIJAŽA UZ SKUPNU JEDINICU JASLICA I

## G TRIJAŽA UZ SKUPNU JEDINICU JASLICA II - "ŽABICE", 12 djece

- G.1. **Ormar i podloga za previjanje** s vratima (garderoba i sanitarije), dim. (ŠDV) 70 x 75 x 95 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2mm, metalne petlje ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom), umjesto ručkica otvori na vratima oblika zaobljenog odreska, a radi sigurnosnih razloga, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojećeg, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, podloga za previjanje izrađena od antialergijskih umjetnih masa, debljine min. 4cm.
- kom 2
- G.2. **Penjalica od 5 stuba sa rukohvatima** 40 x 100 x 80 (95) cm, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojećeg, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.
- kom 1
- G.3. **Posuda za otpatke veća** (za prljave pelene) sa pedalom i metalnim uloškom od nehrđajućeg lima.
- kom 1
- G.4. **Kanta za otpatke** 25-30 l, sa pedalom i metalnim uloškom od nehrđajućeg lima.
- kom 1

## II.

JASLICE:

JAS

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

G.5. **Garderobni ormarić s klupicom\***

vel.80x40x170 cm. Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu, središnjeg dijela sa stražnjom stranicom i 8 kukica za vješanje te klupice s 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži dvije police. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ) ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.4. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 3

G.6. **Klupica\*** samostalna, vel.80x40x31 cm. Klupica

se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm ), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 2

**UKUPNO TRIJAŽA UZ SKUPNU JEDINICU JASLICA II**

## II.

JASLICE:

JAS

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

**H TRIJAŽA UZ SKUPNU JEDINICU JASLICA III - "PUŽEKI", 12 djece**
**H.1. Ormar i podloga za previjanje** s vratima

(garderoba i sanitarije), dim. (ŠDV) 70 x 75 x 95 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5mm, vrata od istog materijala rubova obrađenih ABS trakom debljine 2mm, metalne petlje ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom), umjesto ručkica otvori na vratima oblika zaobljenog odreska, a radi sigurnosnih razloga, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojećeg, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka, podloga za previjanje izrađena od antialergijskih umjetnih masa, debljine min. 4cm.

kom 2

**H.2. Penjalica od 5 stuba sa rukohvatima** 40 x

100 x 80 (95) cm, izrađena od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru, svi ostali rubovi obrađeni ABS trakom 0.5 mm, stražnja strana izrađena od istog materijala radi mogućnosti postavljanja elementa u prostor kao samostojećeg, elementi sastavljeni bez vidljivih vijaka.

kom 1

**H.3. Posuda za prljave pelene veća** sa pedalom i metalnim uloškom od nehrđajućeg lima.

kom 1

**H.4. Kanta za otpatke** 25-30 l, sa pedalom i metalnim uloškom od nehrđajućeg lima.

kom 1

## II.

JASLICE:

JAS

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

H.5. **Garderobni ormarić s klupicom\***

vel.80x40x170 cm. Ormarić se sastoji od 4 zatvorena pretinca s vratima u gornjem dijelu, središnjeg dijela sa stražnjom stranicom i 8 kukica za vješanje te klupice s 4 otvorena pretinca za cipele u donjem dijelu. Svaki zatvoreni pretinac sadrži dvije police. Ormarić je izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm ploha otpornih na ogrebotine, s prednje strane je obrubljen mekanom keder trakom T-profila a svi ostali rubovi obrađeni su ABS trakom debljine 0.5mm. Vrata su izrađena od istog materijala, rubova obrađenih ABS trakom debljine 2 mm. Svi elementi sastavljeni su bez vidljivih vijaka. Stavka uključuje metalne petlje za četvora vrata ("clip" sistem sa lijevanom podesivom pločicom) i 4 sigurnosne ručke u obliku i boji po izboru projektanta. Sve prema shemi stavke A.4. Sve plohe i rubove izraditi u boji po izboru projektanta.

kom 3

H.6. **Klupica\*** samostalna, vel.80x40x31 cm. Klupica

se sastoji od horizontalne plohe za sjedenje, dvije bočne i tri unutrašnje vertikalne plohe, donje horizontalne plohe, jedne stražnje stranice i sokla. Sve se izrađuje od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18 mm ), otpornom na ogrebotine, obrubljeno mekanom keder trakom T-profila. Sve prema shemi stavke A.3. Sve plohe i rubovi izrađuju se u boji po izboru projektanta.

kom 2

**UKUPNO TRIJAŽA UZ SKUPNU JEDINICU JASLICA III***napomena:*

*sve stavke s oznakom \* izrađuju se po nacrtu projektanta*

*Prije izrade namještaja ili narudžbe gotovog namještaja izvođač je dužan kontrolirati broj komada svakog elementa.*

*Izvođač je dužan izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju (izvedbene nacрте) za sve stolarske i bravarske elemente na temelju mjera iz nacрта i izmjerom na licu mjesta, napraviti sve potrebne proračune, izraditi uzorke karakterističnih detalja, te ostale uzorke materijala dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.*

**UKUPNO TRIJAŽE JASLICA:****- kn**

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

## I URED RAVNATELJA

- I.1. **Stol radni\***, dim 160x80x75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm, na metalnom podnožju od kvadratnih profila 25 x 25 mm. Uključiti i plastične stopice na nogama protiv grebanja poda Sve prema shemi stavke B.4. *izrada po nacrtu*
- kom 1
- I.2. **Ormarić-ladičar** sa 3 ladice i bravicom s ključevima, na 4 kotača sa stoperima, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm. Sve izraditi u boji po izboru projektanta. Dim. 42x62,5x53 cm. Sve prema shemi stavke B.7. *izrada po nacrtu*
- kom 1
- I.3. **Stolac radni** okretno podizni, s regulacijom nagiba naslona za leđa i rukonaslonima, konstrukcija metalna na kotačima, tapeciran u neqorivom tekstu.
- kom 1
- I.4. **Stolica, drvena s inox nogama**  
Sjedalo i naslon izrađeni iz jednog komada od bukovog šper otpresaka min. debljine 6 mm anatomski oblikovanog. Noge stolca izrađene su od inox okrugle cijevi.  
Površina drvenog dijela mora biti brušena granulacijom 180 te lakirana viskokvalitetnim PU lakom u boji po izboru projektanta. Svi rubovi moraju biti zaobljeni.  
Visina siedenia: h=46 cm
- kom 2
- I.5. **Ormar\*** izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, ukupnih dimenzija 240x50x260 cm. Ormar se sastoji od donjeg i gornjeg zatvorenog dijela s po 4 vrata te središnjeg dijela s otvorenim policama. Stavka uključuje police, okove za otvaranje vrata s usporenjem zatvaranja i ručkice po izboru projektanta. Svim vratima u donjem dijelu potrebno je ugraditi bravice s ključem. Sve izraditi prema shemi stavke B.1. u boji po izboru projektanta. *izrada po nacrtu*
- kom 1
- I.6. **Stojeća vješalica**, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta.
- kom 1
- I.7. **Grb RH**, u drvenom okviru, ostakljen, dimenzije 30x40 cm
- kom 1
- I.8. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminiija, od 20 -25 l.
- kom 1

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

I.9. **Zidni pano pluto** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm kom 1

I.10. **Zidni pano magnetni** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm kom 1

**UKUPNO URED RAVNATELJA****J URED PEDAGOGA**

J.1. **Stol radni\***, dim 160x80x75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm, na metalnom podnožju od kvadratnih profila 25 x 25 mm. Sve prema shemi stavke B.4. kom 1

J.2. **Ormarić-ladičar** sa 3 ladice i bravicom s ključevima, na 4 kotača sa stoperima, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm. Sve izraditi u boji po izboru projektanta. Dim. 42x62,5x53 cm. Sve prema shemi stavke B.7. *izrada po nacrtu* kom 1

J.3. **Stolac radni**, okretno-podizni, sa rukonaslonima, konstrukcija metalna na kotačima, tapeciran u negorivom tekstu. kom 1

J.4. **Stolica, drvena s inox nogama**  
Sjedalo i naslon izrađeni iz jednog komada od bukovog šper otpresaka min. debljine 6 mm anatomski oblikovanog. Noge stolca izrađene su od inox okrugle cijevi.  
Površina drvenog dijela mora biti brušena granulacijom 180 te lakirana viskokvalitetnim PU lakom u boji po izboru projektanta. Svi rubovi moraju biti zaobljeni.  
Visina sjedenja: h=46 cm kom 1

J.5. **Ormar** izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, ukupnih dimenzija 240x50x260 cm. Ormar se sastoji od donjeg i gornjeg zatvorenog dijela s po 4 vrata te središnjeg dijela s otvorenim policama. Stavka uključuje police, okove za otvaranje vrata s usporanjem zatvaranja i ručkice po izboru projektanta. Svim vratima u donjem dijelu potrebno je ugraditi brave s ključem. Sve izraditi prema shemi stavke B.1. u boji po izboru projektanta. kom 1



## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

J.6. **Stolić kvadratni**, 80x80 cm, visine 53 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, u boji po izboru projektanta, otporne na ogrebotine i obrubljene obojenom mekanom keder trakom T-profila u boji po izboru projektanta, zaobljenih rubova. Ploča je obrubljena ABS trakom debljine 0.5mm, metalne noge fi=60mm učvršćene na čeličnoj konstrukciji pričvršćenoj na donju ploču stola sa 5 vijaka. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stola usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 i HRN EN-1729-2.

kom 1

J.7. **Stolica dječja** bez rukonaslona, visine 31 cm, konstrukcija natur bukov šper, bezbojni lak, naslon i sjedalo anatomske oblikovani šper. Sve funkcionalne dimenzije i ostale značajke stolica usklađene su sa zahtjevima HRN EN-1729-1 i HRN EN-1729-2.

kom 2

J.8. **Stojeća vješalica**, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta

kom 1

J.9. **Grb RH**, u drvenom okviru, ostakljen, dimenzije 30x40 cm

kom 1

J.10. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminijska, od 20 -25 l.

kom 1

J.11. **Zidni pano pluto** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm

kom 1

**UKUPNO URED PEDAGOGA**

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

**K GARDEROBA I SANITARIJE ZAPOSLENIH**

- K.1. **Ormar** izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, dim 30x40x190, s 1 vratima, u gornjem dijelu 1 polica, vrata s otvorima za prozračivanje u gornjoj i donjoj zoni, uključen metalni nosač s vješalicom, 1 ručka i bravica s ključem, boja i ručka po izboru projektanta.

kom 8

**UKUPNO GARDEROBA I SANITARIJE ZAPOSLENIH****L GARDEROBA I SANITARIJE ODGAJATELJA**

- L.1. **Ormar** izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, dim 30x40x190, s 1 vratima, u gornjem dijelu 1 polica, vrata s otvorima za prozračivanje u gornjoj i donjoj zoni, uključen metalni nosač s vješalicom, 1 ručka i bravica s ključem, boja i ručka po izboru projektanta.

kom 8

**UKUPNO GARDEROBA I SANITARIJE ODGAJATELJA****M SOBA ODGAJATELJA**

- M.1. **Stolica, drvena s inox nogama**

Sjedalo i naslon izrađeni iz jednog komada od bukovog šper otpresaka min. debljine 6 mm anatomski oblikovanog. Noge stolca izrađene su od inox okrugle cijevi.

Površina drvenog dijela mora biti brušena granulacijom 180 te lakirana viskokvalitetnim PU lakom u boji po izboru projektanta. Svi rubovi moraju biti zaobljeni.

Visina sjedenja: h=46 cm

kom 16

- M.2. **Stol** dim. 75x150x75 cm. Gornja ploča od iverice oplemenjene melaminskom folijom 25 mm kantirana ABS trakama debljine 2 mm, postolje od kvadratičnih čeličnih profila 25 x 25 mm. Uključiti i plastične stopice na nogama protiv grebanja poda te metalne spojke za međusobno povezivanje stolova u čvrstu cjelinu. Sve prema shemi stavke B.5.

4

- M.3. **Stol** dim. 75x115x75 cm. Gornja ploča od iverice oplemenjene melaminskom folijom 25 mm kantirana ABS trakama debljine 2 mm, postolje od kvadratičnih čeličnih profila 25 x 25 mm. Uključiti i plastične stopice na nogama protiv grebanja poda. Sve prema shemi stavke B.6.

kom 2

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

- M.4. **Ormar** izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, ukupnih dimenzija 410x50x260 cm. Ormar se sastoji od donjeg i gornjeg zatvorenog dijela s po 7 vrata te središnjeg dijela s otvorenim policama. Stavka uključuje police, okove za otvaranje vrata s usporenjem zatvaranja i ručnice po izboru projektanta. Svim vratima u donjem dijelu potrebno je ugraditi bravice s ključem. Sve izraditi prema shemi stavke B.3. u boji po izboru projektanta.
- izrada prema nacrtu*
- kom 1
- M.5. **Stojeća vješalica**, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta.
- kom 1
- M.6. **Zidni pano pluto** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm
- kom 1
- M.7. **Zidni pano magnetni** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm
- kom 1
- M.8. **Grb RH**, u drvenom okviru, ostakljen, dimenzije 30x40 cm
- kom 2
- M.9. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija, od 20 -25 l.
- kom 1

**UKUPNO SOBA ODGAJATELJA****N ARHIVA**

- N.1. **Arhivski regal** sa 6 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 80x60x200 cm. Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN.
- kom 6
- N.2. **Arhivski regal** sa 6 metalnih polica zaštićenih plastifikacijom, dim 100x60x200 cm . Lagana i brza montaža bez vijaka. Mogućnost podešavanja razmaka između polica s korakom od 50 mm. Nosivost police do 1,8 KN. Stupovi od kvadratnog profila nosivosti (par) do 40 KN.
- kom 4

**UKUPNO ARHIVA**

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

**O IZOLACIJA / SOBA MEDICINSKE SESTRE**

- O.1. **Stol radni\***, dim 160x80x75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm, na metalnom podnožju od kvadratnih profila 25 x 25 mm. Sve prema shemi stavke B.4. kom 1
- O.2. **Ormarić-ladičar** sa 3 ladice i bravicom s ključevima, na 4 kotača sa stoperima, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm. Sve izraditi u boji po izboru projektanta. Dim. 42x62,5x53 cm. Sve prema shemi stavke B.7. *izrada po nacrtu* kom 1
- O.3. **Stolac radni**, okretno-podizni, sa rukonaslonima, konstrukcija metalna na kotačima, tapeciran u negorivom tektilu. kom 1
- O.4. **Stolica, drvena s inox nogama**  
Sjedalo i naslon izrađeni iz jednog komada od bukovog šper otpresaka min. debljine 6 mm anatomski oblikovanog. Noge stolca izrađene su od inox okrugle cijevi.  
Površina drvenog dijela mora biti brušena granulacijom 180 te lakirana viskokvalitetnim PU lakom u boji po izboru projektanta. Svi rubovi moraju biti zaobljeni.  
Visina sjedenja: h=46 cm kom 1
- O.5. **Ormar** izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, ukupnih dimenzija 160x50x260 cm. Ormar se sastoji od donjeg i gornjeg zatvorenog dijela s po 3 vrata te središnjeg dijela s otvorenim policama. Stavka uključuje police, okove za otvaranje vrata s usporenjem zatvaranja i ručkice po izboru projektanta. Svim vratima u donjem dijelu potrebno je ugraditi bravice s ključem. Sve izraditi prema shemi stavke B.2. u boji po izboru projektanta. kom 1

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

- O.6. **Krevetić za jaslice** - kinderbett na kotačima dim. 120x60x102 cm izrađen od drveta sa drvenim podnicama, kotači sa stoperima za nepomičnost, s madracom i kompletom posteljine u boji po izboru (posteljina komplet: 2 plahte sa gunicom, pokrivač i 2 presvlake za pokrivač). Sve u boji po izboru projektanta. kom 1
- O.7. **Stojeća vješalica**, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta. kom 1
- O.8. **Grb RH**, u drvenom okviru, ostakljen, dimenzije 21x30 cm kom 1
- O.9. **Zidni pano od pluta** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm kom 1
- O.10. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija, od 20 -25 l. kom 1

## UKUPNO IZOLACIJA / SOBA MEDICINSKE SESTRE

## P TAJNIŠTVO / RAČUNOVODSTVO

- P.1. Stol radni\*, dim 160x80x75 cm, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 25 mm, u boji po izboru projektanta, otpornom na ogrebotine, mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm, na metalnom podnožju od kvadratnih profila 25 x 25 mm. Sve prema shemi stavke B.4. kom 2
- P.2. **Ormarić-ladičar** sa 3 ladice i bravicom s ključevima, na 4 kotača sa stoperima, izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom debljine 2 mm. Sve izraditi u boji po izboru projektanta. Dim. 42x62,5x53 cm. Sve prema shemi stavke B.7. *izrada po nacrtu* kom 2
- P.3. **Stolac radni**, okretno-podizni, sa rukonaslonima, konstrukcija metalna na kotačima, tapeciran u negorivom tekstu. kom 2
- P.4. **Stolica, drvena s inox nogama**  
Sjedalo i naslon izrađeni iz jednog komada od bukovog šper otpresaka min. debljine 6 mm anatomski oblikovanog. Noge stolca izrađene su od inox okrugle cijevi.  
Površina drvenog dijela mora biti brušena granulacijom 180 te lakirana viskokvalitetnim PU lakom u boji po izboru projektanta. Svi rubovi moraju biti zaobljeni.  
Visina sjedenja: h=46 cm kom 2

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

- P.5. **Ormar** izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom debljine 18mm, obrubljen ABS trakom deb.2mm, ukupnih dimenzija 240x50x260 cm. Ormar se sastoji od donjeg i gornjeg zatvorenog dijela s po 4 vrata te središnjeg dijela s otvorenim policama. Stavka uključuje police, okove za otvaranje vrata s usporenjem zatvaranja i ručnice po izboru projektanta. Svim vratima u donjem dijelu potrebno je ugraditi bravice s ključem. Sve izraditi prema shemi stavke B.1. u boji po izboru projektanta.
- kom 1
- P.6. **Stojeća vješalica**, metalna, plastificirana sa posudom za kišobrane boja po izboru projektanta.
- kom 1
- P.7. **Grb RH**, u drvenom okviru, ostakljen, dimenzije 21x30 cm
- kom 1
- P.8. **Zidni pano od pluta** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm
- kom 1
- P.9. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija, od 20 -25 l.
- kom 1

**UKUPNO TAJNIŠTVO / RAČUNOVODSTVO****Q HALL**

- Q.1. **Taburei** kružnog tlocrta, unutrašnjost od poliuretanske pjene na drvenoj konstrukciji i drvenim nogicama, presvučeni čvrstim negorivim tekstilom u boji po izboru projektanta.
- kom 5
- Ø60 cm, visina 30 cm 4
- Ø80 cm, visina 45 cm 1
- Ø130 cm, visina 45 cm
- Q.2. **Zidni pano od pluta** u metalnom plastificiranom okviru sa zaobljenim rubovima 80x120 cm
- kom 16

**UKUPNO HALL***napomena:*

*sve stavke s oznakom \* izrađuju se po nacrtu projektanta*

*Prije izrade namještaja ili narudžbe gotovog namještaja izvođač je dužan kontrolirati broj komada svakog elementa.*

## III.

## ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:

ODG

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

*Izvođač je dužan izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju (izvedbene nacрте) za sve stolarske i bravarske elemente na temelju mjera iz nacрта i izmjerom na licu mjesta, napraviti sve potrebne proračune, izraditi uzorke karakterističnih detalja, te ostale uzorke materijala dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.*

**UKUPNO ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL:**

**- kn**

## IV.

## TEHNIČKO OSOBLJE

TO

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

**R GARDEROBA OSOBLJA KUHINJE**

- R.1. **Dvodjelni garderobni ormar s fiksnom vertikalnom pregradom** za kuhinjsko osoblje dim. min. 41,5 x 50 x 185 cm metalni, sa podnožjem, cilindar brave na vratima, sve u boji po izboru projektanta. U svakom odjeljku je nosač za vješalicu, vješalica i polica.

kom 3

- R.2. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija, od 20 -25 l..

kom 2

**UKUPNO GARDEROBA OSOBLJA KUHINJE****S GARDEROBA TEHNIČKOG OSOBLJA**

- S.1. **Garderobni ormar** za tehničko osoblje dim. min. 30 x 50 x 185 cm metalni, sa podnožjem, cilindar brava na vratima, sve u boji po izboru projektanta. U svakom odjeljku je nosač za vješalicu, vješalica i polica.

kom 5

- S.2. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim plastificiran u boji aluminija, od 20 -25 l.

kom 2

**UKUPNO GARDEROBA TEHNIČKOG OSOBLJA****T DOMAR**

- T.1. **Radionički stol s ladicama**

Stol se sastoji od metalne konstrukcije i masivne radne ploče debljine 40 mm koja je izrađena iz višeslojne panel-ploče. Sastavni dio stola je i 5 metalnih latica s pripadajućim vodilicama. Latice se zaključavaju cilindričnom bravom. Sve komplet s dopremom, montažom, pripadajućim priborom i spojnim sredstvima. Dim. min.150x85x70 cm.

kom 1

- T.2. **Radni stolac s naslonom** i reguliranjem visine pneumatikom, na kotačićima

kom 1

- T.3. **Stolac bez naslona**, regulacija visine, metalna konstrukcija i sjedište od šperploče

kom 1

- T.4. **Dvodjelni garderobni ormar** dim. min. 41,5x50 (h=185 cm) metalni, sa podnožjem, cilindar brave na vratima, sve u boji po izboru projektanta. U svakom odjeljku je nosač za vješalicu, vješalica i polica.

kom 1

- T.5. **Višenamjenski laki regal**, dim. 100x40x200 cm, stranice s temeljnim pločama, nosač polica i limeni ulošci, 5 polica.

kom 2

- T.6. **Višenamjenski laki regal**, dim. 120x40x200 cm, stranice s temeljnim pločicama, nosač polica i limeni ulošci, 5 polica.

kom 1

- T.7. **Grb RH**, u drvenom okviru, ostakljen, dimenzije 30x40 cm

kom 1



## IV.

## TEHNIČKO OSOBLJE

TO

| oznaka | opis opreme | proizvođač<br>kat. oznaka | jed.<br>mj. | kol | jedinična<br>cijena | ukupna<br>cijena |
|--------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------------------|
| 1      | 2           | 3                         | 4           | 5   | 6                   | 7=5x6            |

- T.8. **Koš za otpatke** metalni perforirani lim  
plastificiran u boji aluminija, od 20 -25 l.

kom 1

## UKUPNO DOMAR

## U PRIBOR ZA ČISTAČICE

- U.1. **Stroj za čišćenje i održavanje podnih**

**površina**, snaga min. 1550 W, širina četke min. 55 cm, usisna širina min. 76 cm, kapacitet tanka čiste/prljave vode min. 40 l, broj okretaja min. 150/min, radna težina 110 kg, dim. 103,5x52,2x81,5 cm, jakost 230V, dužina kabela min. 25 m, čisti 2.200 m<sup>2</sup>/h  
Dodatna oprema: četka standard-1 kom, nosač filceva fi=508 mm. Rezervni dijelovi: usisna guma kpl. 1.  
Proizvod: tip kao Armstrong RA 55 K40 ili jednakovrijedan\_\_\_\_\_

kom 1

- U.2. **Kolica i pribor za čišćenje**, inox okvir, kotači Ø80, zaštita, siva guma, dvije PVC kante 15 lit sa cjedilom na okretnom držaču, preklopan držač ( rukohvat), uključivo s košaricom

kom 2

- U.3. **Usisivač za prašinu** - snaga motora min. 1200 W, protok zraka min. 32 l u sekundi, težina 7,5 kg, dužina kabela min.15 m, isporučiti s antialergijskim HEPA filterom  
Proizvod: tip kao Electrolux UZ 930 ili jednakovrijedan\_\_\_\_\_

kom 2

## UKUPNO PRIBOR ZA ČISTAČICE

*napomena:*

*sve stavke s oznakom \* izrađuju se po nacrtu projektanata*

*Prije izrade namještaja ili narudžbe gotovog namještaja izvođač je dužan kontrolirati broj komada svakog elementa.*

*Izvođač je dužan izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju (izvedbene nacрте) za sve stolarske i bravarske elemente na temelju mjera iz nacрта i izmjerom na licu mjesta, napraviti sve potrebne proračune, izraditi uzorke karakterističnih detalja, te ostale uzorke materijala dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta.*

UKUPNO TEHNIČKO OSOBLJE:

- kn

## REKAPITULACIJA

---

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| I. GARDEROBE DJEČJEG VRTIĆA     | - kn |
| II. TRIJAŽE JASLICA             | - kn |
| III. ODGAJATELJI, UPRAVA I HALL | - kn |
| IV. TEHNIČKO OSOBLJE            | - kn |

---

**UKUPNO:** - kn